
 <p><b>Automotive System</b></p>	<p>แนกซ์ 1200 เอชซี ไพรเมอร์</p>	 <p>ข้อมูลทางเทคนิค Version 1, 05/2013</p>	
--	--------------------------------------	---	--

### คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

NAX 1200 ETCHING PRIMER เป็นสีที่ทำจากไวนิล-บิวทีรอล เรซิน ใช้เตรียมพื้นผิวของโลหะเบาและโลหะอัลลอยด์ สามารถใช้กับโลหะเหล็กที่พ่นซัดแล้ว จะช่วยให้สีเคลือบชั้นต่อไปยึดเกาะกับผิวโลหะได้ดีเยี่ยม เนื่องจากสีนี้มีคุณสมบัติในการป้องกันต่อการกัดกร่อน และทนต่อลมฟ้าอากาศได้ดีเยี่ยม ดังนั้นจึงเหมาะที่จะใช้เป็น วอช-ไพรเมอร์ สำหรับโลหะเหล็กต่าง ๆ



#### คุณสมบัติของสี

- สามารถใช้รองพื้นทุกชนิดพ่นทับได้ รวมทั้งสีน้ำมัน




#### การเตรียมพื้นผิว

- โลหะเบาและโลหะผสม(ใหม่หรือที่ยังไม่ได้ทาสี) พื้นผิวต้องสะอาดและปราศจากคราบไขมันและน้ำมัน
- เหล็กและแผ่นเหล็ก ควรเตรียมพื้นผิวจนถึงระดับ SA 3 และไม่ควรถ่ำกว่า SA 2.5

The Product is suitable strictly for professional use only. The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only.

Nippon Automotive System,  
Nippon Paints (Thailand) Co. Ltd.,  
101 MOO 3 SOI SUKSAWAT 76, SUKSAWAT  
ROAD, T. BANGCHAK, A. PRAPRADEANG,  
SAMUTPRAKAN 10130, BANGKOK, THAILAND



**แนะนำการใช้งาน**



อัตราส่วนผสม	ผลิตภัณฑ์ (อัตราส่วนโดยปริมาตร)	สำหรับการพ่น	สำหรับการทา
กับตัวเร่งแข็ง	เน็กซ์ 2100 เอชซิ่ง ไพรเมอร์	4 ส่วน	4 ส่วน
	เน็กซ์ 210 เอชซิ่ง ไพรเมอร์ ฮาร์ดเดินเนอร์	1 ส่วน	1 ส่วน
	เน็กซ์ 510 เอชซิ่ง ทินเนอร์	10-20 %	< 5 %

ในขณะที่คนสีให้เติมตัวเร่งอย่างช้า ๆ ลงไปในเนื้อสีแล้วคนส่วนผสมให้เข้ากัน ประมาณ 10 นาที ก่อนใช้งาน

**อายุการใช้งาน** 18 ชั่วโมง ที่ 25°C หลังผสมตัวเร่งแข็ง

**สภาวะในการใช้งาน** ที่อุณหภูมิ 15°C - 38°C ปริมาณความชื้นสัมพัทธ์ 20% to 85%  
(อุณหภูมิที่ต่ำกว่าจะทำให้การแห้งตัวช้าลง)



<b>ปืนพ่นสี</b>	ปืนพ่นแบบกานทั่วไป
<b>การปรับตั้งปืนพ่นสี</b>	ความกว้าง pattern –เปิดหมด ปริมาณสี-เปิด 3 รอบ
<b>ขนาดของหัวพ่น</b>	1.4 – 1.5 mm
<b>และ แรงดันลม</b>	3.0 - 4.0 kg/cm <sup>2</sup>





เวลาในการแห้งตัว	สภาวะการแห้งตัว	ในอากาศที่ 30 °C
แห้งที่ผิว		3 นาที
แห้งขัดได้		10 นาที
แห้งพ่นทับได้		10-15 นาที
แห้งทาทับได้		>2 ชั่วโมง



*\* ความชื้นสัมพัทธ์ 60 % \**

The Product is suitable strictly for professional use only. The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only.



Nippon Automotive System,  
Nippon Paints (Thailand) Co. Ltd.,  
101 MOO 3 SOI SUKSAWAT 76, SUKSAWAT  
ROAD, T. BANGCHAK, A. PRAPRADEANG,  
SAMUTPRAKAN 10130, BANGKOK, THAILAND

 <p><b>NIPPON PAINT</b> Automotive System</p>	<p>แนกซ์ 1200 เอชซี ไพรเมอร์</p>		<p>ข้อมูลทางเทคนิค Version 1, 05/2013</p>	
---	--------------------------------------	---	---	--

การใช้งาน

	<p>จำนวนเทีย ในการพ่น</p>	<p>11/2 เทีย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• เทียแรก พ่นถึงโปรย</li> <li>• เทียที่สอง พ่นถึงเปียก <ul style="list-style-type: none"> <li>○ แนะนำที่ความหนาฟิล์ม 10 ถึง 15 ไมโครเมตร ต่อเทีย</li> </ul> </li> </ul>
	<p>ระยะเวลา แห้งระหว่าง เทีย</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ที่ช่วงระหว่างเทีย ใช้เวลา 5-15 นาที ที่อุณหภูมิ 30°C ความชื้นสัมพัทธ์ 60%</li> <li>* เวลาในการแห้งนั้นขึ้นอยู่กับการไหลเวียนของลมและอุณหภูมิในห้องพ่น *</li> </ul>

<p>The Product is suitable strictly for professional use only. The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only.</p>	<p>Nippon Automotive System, Nippon Paints (Thailand) Co. Ltd., 101 MOO 3 SOI SUKSAWAT 76, SUKSAWAT ROAD, T. BANGCHAK, A. PRAPRADEANG, SAMUTPRAKAN 10130, BANGKOK, THAILAND</p>
--	---

 Automotive System	แเนกซ์ 1200 เอชซี โปรเมอร์	 ข้อมูลทางเทคนิค Version 1, 05/2013	
---	-------------------------------	--	--

## การจัดการด้านความปลอดภัย

	 หน้ากาก กัน สารเคมี	 แว่นตา นิรภัย	 ชุดพันสี	 ถุงมือกัน สารเคมี	 รองเท้า เซฟตี้	โปรดศึกษาเอกสารความปลอดภัย เพื่อดูรายละเอียด อันตรายและการป้องกันในการใช้งานผลิตภัณฑ์ ควรใช้ความระมัดระวังในการใช้งานและควรสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันตามคำแนะนำที่กำหนดไว้
---	--	---	---	---	--	--



### ระวัง

- ของเหลวและไอระเหยไวไฟ
- เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน
- เป็นพิษเมื่อหายใจเข้าไป (ไอระเหย)
- ระคายเคืองต่อผิวหนัง
- ระคายเคืองต่อดวงตา
- เป็นอันตรายต่อระบบประสาทส่วนกลาง และ การหายใจติดขัด เมื่อรับสัมผัสเป็นเวลานาน หรือรับสัมผัสซ้ำ
- เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ
- เก็บในภาชนะที่ปิดสนิท
- เก็บให้ห่างจากความร้อน / ประกายไฟ / เปลวไฟ / พื้นผิวที่ร้อน ห้ามสูบบุหรี่
- ปิดภาชนะบรรจุให้แน่น
- ห้ามให้สารสัมผัสดวงตา ผิวหนัง และ เสื้อผ้า
- หลีกเลี่ยงการรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม
- สวมถุงมือป้องกัน / ชุดป้องกัน / อุปกรณ์ป้องกันดวงตา / อุปกรณ์ป้องกันหน้า
- หากหายใจเข้าไป : ถ้าหายใจลำบาก ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปสู่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ และในทำที่หายใจสะดวก
- หากเข้าดวงตา : ล้างด้วยน้ำเป็นเวลาหลายๆนาที ให้ถอดคอนแทกเลนส์ออก ถ้าทำได้ง่าย ให้ล้างตาต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: แผนกบริการเทคนิค, ส่วนงานสีฟันซ่อมรถยนต์ บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด

The Product is suitable strictly for professional use only. The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only.	Nippon Automotive System, Nippon Paints (Thailand) Co. Ltd., 101 MOO 3 SOI SUKSAWAT 76, SUKSAWAT ROAD, T. BANGCHAK, A. PRAPRADEANG, SAMUTPRAKAN 10130, BANGKOK, THAILAND
---	--