
 <p><b>Automotive System</b></p>	<p><b>แนกซ์ พรีเมีล่า 2K</b> <b>บาลานซ์ ทินท์ 4000</b></p>	 <p><b>ข้อมูลทางเทคนิค</b> Version 1, 04/2013</p>	
--	--	--	--

**คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์**

NAX PREMILA 2K BALANCE TINT 4000 (สีจริงระบบชั้นตอนเดียว) เป็นสีจริงแบบไม่มีบรอนซ์ เป็นระบบสี 2K ชนิดสองส่วนประกอบ เหมาะสำหรับงานพ่นซ่อมรถยนต์แบบทั้งคัน และแบบเฉพาะจุดให้ฟิล์มสีที่สวยงามทนทานเป็นพิเศษ



**คุณสมบัติของสี**

- พ่นง่าย ให้ฟิล์มสีเรียบสวยงาม
- ให้ความเงางามสูง
- เนื้อมาก พ่นมิดง่ายไม่เปลืองสี
- ทนทานต่อสภาวะอากาศ และสารเคมีได้ดี



**การเตรียมพื้นผิว**


พื้นผิวก่อนพ่นสีจะต้องแห้ง และสะอาดปราศจากฝุ่นละออง คราบไขมัน และสิ่งสกปรกอย่างอื่น  
ให้ขจัดคราบไขมันและทำความสะอาดพื้นผิวด้วย น้ำยา Nax Silicone Off #101 เช็ดทำความสะอาดก่อนพ่นสี  
ก่อนพ่นสีให้ขัดสีรองพื้นด้วยกระดาษทรายเบอร์ 400-600 (ขัดแห้งด้วยเครื่อง) หรือเบอร์ 800-1000 (ขัดน้ำด้วยมือ)

<p>The Product is suitable strictly for professional use only. The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only.</p>	<p>Nippon Automotive System, Nippon Paints (Thailand) Co. Ltd., 101 MOO 3 SOI SUKSAWAT 76, SUKSAWAT ROAD, T. BANGCHAK, A. PRAPRADEANG, SAMUTPRAKAN 10130, BANGKOK, THAILAND</p>
--	---



Automotive System

# แนกซ์ พรีเมิล่า 2K บาลานซ์ ทินท์ 4000



ข้อมูลทางเทคนิค

Version 1, 04/2013

## แนะนำการใช้งาน



อัตราส่วนผสม	NAX PREMILA 2K BALANCE TINT 4000	2 ส่วน
	NAX PREMILA 2K BALANCE TINT 021 HARDENER	1 ส่วน
	Thinner	0.5 ส่วน

**การเลือกใช้ทินเนอร์** 1. NAX PREMILA 500 Standard Thinner

2. NAX PREMILA 503 Slow Thinner

โดยทั่วไปจะใช้ทินเนอร์ Nax Premila 500 standard thinner แต่ถ้าหากในสภาวะการพ่นสีที่มีอุณหภูมิเกินกว่า 32 C เป็นเหตุให้สีเป็นละออง หรือผิวสัมผัสมาก แนะนำให้ใช้ Nax Premila 503 Slow Thinner ผสมร่วมกับ Nax Premila 500 Thinner ประมาณ 10-30 % ตามความเหมาะสมในการผสมสี

**อายุการใช้งาน** 4 ชั่วโมง ที่ 25°C หลังผสม Hardener

**สภาวะในการใช้งาน** ที่อุณหภูมิ 15°C - 38°C ปริมาณความชื้นสัมพัทธ์ 20% to 85%  
(อุณหภูมิที่ต่ำกว่าจะทำให้การแห้งตัวช้าลง)



**ความหนืดในการพ่น**

ความเหลว(วินาที)	ที่อุณหภูมิ 25°C
NK # 2	12 - 13
Ford Cup # 4	15 - 16

The Product is suitable strictly for professional use only. The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only.


Nippon Automotive System,  
Nippon Paints (Thailand) Co. Ltd.,  
101 MOO 3 SOI SUKSAWAT 76, SUKSAWAT  
ROAD, T. BANGCHAK, A. PRAPRADEANG,  
SAMUTPRAKAN 10130, BANGKOK, THAILAND



Automotive System

ແກັจ ຫຼື ມີລ່າ 2K

ບາລານຊ໌ ທິນທ໌ 4000



ข้อมูลทางเทคนิค

Version 1, 04/2013



ປື້ນພຸ່ນສີ

ປື້ນພຸ່ນແບບການທົ່ວໄປ

ການປັບຕັ້ງປື້ນພຸ່ນສີ

ຄວາມກວ້າງ pattern – ເປີດເມັດ ປື້ນພຸ່ນສີ-ເປີດ 3 ຮອບ

ຂະໜາດຂອງຫົວພຸ່ນ

1.4 – 1.5 mm

ແລະ ແຮງດັນລົມ

3.0 - 4.0 kg/cm<sup>2</sup>

## การใช้งาน

	จำนวนเที่ยวในการพ่น	2-3 เที่ยว <ul style="list-style-type: none"> <li>• เที่ยวแรก พ่นกึ่งเปียก</li> <li>• เที่ยวที่สองและสาม พ่นอัดน้ำ <ul style="list-style-type: none"> <li>○ แนะนำที่ความหนาฟิล์ม 40 ถึง 60 ไมโครเมตร</li> </ul> </li> </ul>
	ระยะเวลาแห้งระหว่างเที่ยว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ที่ช่วงระหว่างเที่ยว ใช้เวลา 3 – 5 นาที ที่อุณหภูมิ 30°C ความชื้นสัมพัทธ์ 60%</li> <li>• ที่ช่วงก่อนอบ ที่อุณหภูมิ 60°C - 0 ถึง 5 นาที</li> </ul> <p>* เวลาในการแห้งนั้นขึ้นอยู่กับ การไหลเวียนของลมและอุณหภูมิในห้องพ่น *</p>
	เวลาในการแห้งตัว	เวลาที่ในการแห้งก่อนการอบ 5 นาที เวลาในการแห้งตัวนั้นขึ้นอยู่กับอุณหภูมิในขณะที่ทำการพ่น เวลาที่ใช้ในการอบขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ห้องอบสามารถตั้งอุณหภูมิได้ 60°C


The Product is suitable strictly for professional use only. The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only.

Nippon Automotive System,  
Nippon Paints (Thailand) Co. Ltd.,  
101 MOO 3 SOI SUKSAWAT 76, SUKSAWAT  
ROAD, T. BANGCHAK, A. PRAPRADEANG,  
SAMUTPRAKAN 10130, BANGKOK, THAILAND



Automotive System

# ແກຊ໌ ພຣິມິລ່າ 2K ບາລານຊ໌ ທິນທ໌ 4000



ຂໍ້ມູນທາງເຕັກນິກ

Version 1, 04/2013



ເວລາໃນການ  
ແຫ້ງຕົວ


ການແຫ້ງຕົວ	ແຫ້ງໃນອາກາດ(30°C)	ອບ 60°C 30 ນາທີ
ແຫ້ງຝຸ່ນໄມ້ຈັບ	5 – 10 ນາທີ	ຫຼັງຈາກອບ
ແຫ້ງປະກອບໄດ້	4 ຊົ່ວໂມງ	1 ຊົ່ວໂມງ
ແຫ້ງຕິດກະດາຍກາວໄດ້	6 ຊົ່ວໂມງ	4 ຊົ່ວໂມງ
ແຫ້ງຂັດເງາໄດ້	6 ຊົ່ວໂມງ	4 ຊົ່ວໂມງ

ເວລາໃນການ  
ຟຸ່ນທັບຂ້າ

ການຟຸ່ນທັບຂ້າຕົວເລີຍຮ໌ເອງສາມາດເຮັດໄດ້ທັນທີທີ່ແຫ້ງຕົວແລ້ວ

The Product is suitable strictly for professional use only. The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only.

Nippon Automotive System,  
Nippon Paints (Thailand) Co. Ltd.,  
101 MOO 3 SOI SUKSAWAT 76, SUKSAWAT  
ROAD, T. BANGCHAK, A. PRAPRADEANG,  
SAMUTPRAKAN 10130, BANGKOK, THAILAND



**ການຈັດການດ້ານความปลอดภัย**

						<p>ໂປຣຕີກາເອກສາຣາວາລາດຊາຍ ເພື່ອດູຣາຍລະເຢີຍດ ອັນຕຣາຍແລະການປ້ອກັນໃນການໃຊ້ງານຜລິດທັດທ໌ ຕົວທຳໃຫ້ແຂັງປະກອບດ້ວຍສາຣາ ໂປລີໄອໂຊໄຮຍາເນດ ໃຫ້ ສຶກສາເຣື່ອງວາລາດຊາຍ ຂໍ້ຄວາຣະວັງໃນການໃຊ້ງານ ຄວາຣສວມໃສ່ອຸປຣກຣ໌ປ້ອກັນຕາມຄຳແນະນຳທີ່ກຳນົດໄວ້</p>
	<p>ນ້ຳກາກ ກັນ ສາຣາເກມີ</p>	<p>ແວ່ນຕາ ນີຣັກຍ໌</p>	<p>ຫຸດຟ່ານສີ</p>	<p>ດູງມື້ອັກັນ ສາຣາເກມີ</p>	<p>ຮອງເທ້າ ເຊຟຕີ້</p>	



**ຣະວັງ**

- ຂອງເລວແລະໄອຣະເຍໄວໄຟ
- ເປັນອັນຕຣາຍເມື່ອກລິນກິນ
- ເປັນພິຍເມື່ອຫາຍໃຈເຂ້າໄປ (ໄອຣະເຍ)
- ຣະຄາຍເຄືອງຕໍ່ຕົວຫນັງມາກ
- ຣະຄາຍເຄືອງຕໍ່ຄວາງດາວຢ່າງຣຸນແຣງ
- ເປັນອັນຕຣາຍຕໍ່ຣະບບປຣະສາທສ່ວນກລາງ ແລະ ກາຍຫາຍໃຈດີດັດ ເມື່ອຣັບສັມຜັສເປັນເວລາເນາງ ຫືື່ອຣັບສັມຜັສຂ້າ
- ເປັນພິຍຕໍ່ສິ່ງມີຊີວິດໃນນ້ຳ
- ເຄັບໃນກາຊະນະທີ່ປິດສນິທ
- ເຄັບໃຫ້ຫ່າງຈາກວາຣື້ອນ / ປຣະກາຍໄຟ / ເປລວໄຟ / ຟື້ນຟືວທີ່ຣື້ອນ ຫ້າມສູບບຸຫຣີ
- ປິດກາຊະນະບຣຣຸຈື້ແນ່ນ
- ຫ້າມໃຫ້ສາຣສັມຜັສດວງຕາ ຟືວຫນັງ ແລະ ເສື້ອຟ້າ
- ຫລີກເລີຍກາຣື້ວໄຫລສູ່ສິ່ງແວດລ້ອມ
- ສວມດູງມື້ອັກັນ / ຫຸດປ້ອກັນ / ອຸປຣກຣ໌ປ້ອກັນດວງຕາ / ອຸປຣກຣ໌ປ້ອກັນຫນ້າ
- ຫາກຫາຍໃຈເຂ້າໄປ : ຄ້າຫາຍໃຈລຳບາກ ໃຫ້ເຄື່ອນຍ້າຍຜູ້ປ່ວຍໄປສູ່ທີ່ມີອາກາສບຣີສຸທຣີ ແລະ ໃນທຳທີ່ຫາຍໃຈສະດວກ
- ຫາກເຂ້າດວງຕາ : ຄ້າງດ້ວຍນ້ຳເປັນເວລາຫລາຍໆນາທີ ໃຫ້ອອດຄອນ ຫາກເລນສ້ອກ ຄ້າທຳໄດ້ງ່າຍ ໃຫ້ລ້າງຕາຕໍ່ໄປ

**ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: ແຜນກບຣີກາຣເຕັກນິກ, ສ່ວນງານສື່ຟື້ນຟື້ອຸມຣຣຍນຕ໌ ບຣີຣິທ໌ ນີປປອນເປນຕ໌ (ປຣະເທສ໌ໄທຍ) ຈຳກັດ**

<p>The Product is suitable strictly for professional use only. The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only.</p>	<p>Nippon Automotive System, Nippon Paints (Thailand) Co. Ltd., 101 MOO 3 SOI SUKSAWAT 76, SUKSAWAT ROAD, T. BANGCHAK, A. PRAPRADEANG, SAMUTPRAKAN 10130, BANGKOK, THAILAND</p>
--	---