




# แนกซ์ พรีเมีล่า 2K บาลานซ์ ทินท์ 3000



ข้อมูลทางเทคนิค

Version 1, 04/2013

## คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

NAX PREMILA 2K BALANCE TINT #3000 (สีจริงระบบสองชั้นตอนทับด้วยเคลียร์) เป็นสีจริงแบบมีบรอนซ์หรือไม่มีบรอนซ์ เป็นระบบสีที่ต้องพ่นทับด้วยเคลียร์ ใช้สำหรับพ่นซ่อมสีรถยนต์เหมาะสำหรับงานพ่นซ่อมทั้งคัน และแบบเฉพาะจุด ให้ฟิล์มสีที่สวยงามทนทานเป็นพิเศษ



### คุณสมบัติของสี

- พ่นง่าย ไม่ลាយ ให้ฟิล์มสีเรียบสวยงาม
- ผสมสีง่าย เป็นระบบมีกาวในตัว
- ซ่อมง่าย สามารถซ่อมแก้ไขงานได้ง่าย และรวดเร็ว
- เนื้อมาก พ่นมิดง่ายไม่เปลืองสี



### การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวก่อนพ่นสีจะต้องแห้ง และสะอาด ปราศจากฝุ่น คราบสนิม คราบไขมัน และสิ่งสกปรกอย่างต่าง ๆ
- ก่อนพ่นสีจริงให้ขัดสีรองพื้นด้วยกระดาษทรายเบอร์ 320-400 (ขัดแห้งด้วยเครื่อง) หรือเบอร์ 600-800 (ขัดน้ำด้วยมือ)

The Product is suitable strictly for professional use only. The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only.


Nippon Automotive System,  
Nippon Paints (Thailand) Co. Ltd.,  
101 MOO 3 SOI SUKSAWAT 76, SUKSAWAT  
ROAD, T. BANGCHAK, A. PRAPRADEANG,  
SAMUTPRAKAN 10130, BANGKOK, THAILAND



Automotive System

แนกซ์ พรีเมิล่า 2K

บาลานซ์ ทินท์ 3000



ข้อมูลทางเทคนิค

Version 1, 04/2013

## แนะนำการใช้งาน



อัตราส่วนผสม NAX PREMILA 2K BALANCE TINT #3000 100 %  
THINNER 80-100 %

การเลือกใช้ทินเนอร์ 1. NAX PREMILA 500 Standard Thinner

เนอร์ 2. NAX PREMILA 503 Slow Thinner

โดยทั่วไปจะใช้ทินเนอร์ Nax Premila 500 standard thinner แต่ถ้าหากในสภาวะการพ่นสีที่มีอุณหภูมิเกินกว่า 32 C เป็นเหตุให้สีเป็นตะออง หรือผิวส้มมาก แนะนำให้ใช้ Nax Premila 503 Slow Thinner ผสมร่วมกับ Nax Premila 500 Thinner ประมาณ 10-30 % ตามความเหมาะสมในการผสมสี

สภาวะในการใช้งาน ที่อุณหภูมิ 15°C - 38°C ปริมาณความชื้นสัมพัทธ์ 20% to 85%  
(อุณหภูมิที่ต่ำกว่าจะทำให้การแห้งตัวช้าลง)



ความหนืดในการพ่น

ความเหลว(วินาที)	ที่อุณหภูมิ 25°C
NK # 2	10 - 12
Ford Cup # 4	13 - 15



ปืนพ่นสี ปืนพ่นแบบกานทัวไป

การปรับตั้งปืนพ่นสี ความกว้าง pattern –เปิดหมด ปริมาณสี-เปิด 3 รอบ

ขนาดของหัวพ่น 1.3 – 1.5 mm

และ แรงดันลม 3.0 - 4.0 kg/cm<sup>2</sup>

## การใช้งาน

The Product is suitable strictly for professional use only. The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only.


Nippon Automotive System,  
Nippon Paints (Thailand) Co. Ltd.,  
101 MOO 3 SOI SUKSAWAT 76, SUKSAWAT  
ROAD, T. BANGCHAK, A. PRAPRADEANG,  
SAMUTPRAKAN 10130, BANGKOK, THAILAND



Automotive System

ແກັຈ ພຣີມິລ່າ 2K

ບາລານຊ໌ ທີນທ໌ 3000



ຂໍ້ມູນທາງເຕັກນິກ


Version 1, 04/2013

	ຈຳນວນເທິຍວ ໃນການພັນ	2-3 ເທິຍວ <ul style="list-style-type: none"><li>ເທິຍວແຮກ ພັນດິງເປີຍກ</li><li>ເທິຍວທີ່ສອງ ພັນດິງເປີຍກ</li><li>ເທິຍວທີ່ສາມ ພັນໂປຣຍ <ul style="list-style-type: none"><li>ຄວາມໜາຟິລ໌ມສີມຸກ ສີໄມມີບຣອນຊ໌ 20 - 25 ໄມໂກຣເມຕຣ</li><li>ຄວາມໜາຟິລ໌ມສີບຣອນຊ໌ 15-25 ໄມໂກຣເມຕຣ</li></ul></li></ul>
	ຣະຍະເວລາ ແຫ້ງຣະຫວ່າງ ເທິຍວ	<ul style="list-style-type: none"><li>ທິງຮ່ວງຣະຫວ່າງເທິຍວ ໃຊ້ເວລາ 3 – 15 ນາທິ ທີ່ອຸນຫຼຸມີ 30°C ຄວາມຊື່ນສັມພັທ໌ 60%</li></ul> <p>* ເວລາໃນການແຫ້ງນັ້ນຊື່ນຢູ່ກັບການ ໄຫລເວີຍນຂອງລມແລະອຸນຫຼຸມີໃນ ຫ້ອງພັນ *</p>

	ເວລາໃນການ ແຫ້ງຕົວ	ການແຫ້ງຕົວ	ເວລາ
		ແຫ້ງຣະຫວ່າງເທິຍວ	3 – 5 ນາທິ
		ແຫ້ງຂັດຮ່ວມໄດ້	5 – 10 ນາທິ
		ແຫ້ງພັນເຄລີຍ໌ໄດ້	5 – 10 ນາທິ

The Product is suitable strictly for professional use only. The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only.

Nippon Automotive System,  
Nippon Paints (Thailand) Co. Ltd.,  
101 MOO 3 SOI SUKSAWAT 76, SUKSAWAT  
ROAD, T. BANGCHAK, A. PRAPRADEANG,  
SAMUTPRAKAN 10130, BANGKOK, THAILAND



**การจัดการด้านความปลอดภัย**

 <p><b>THINK</b> Safety first Wear personal protective equipment</p>						<p>ໂປຣຕີກສາເອກສາຣາວາມປລອດຄ໌ ເພື່ອດູຣາຍລະເຢັຍດ ອັນຕຣາຍແລະການປ້ອກັນໃນການໃຊ້ງານຜລິດຄ໌ທ໌ ຕົວທຳໃຫ້ແຈ້ງປະກອບດ້ວຍສາຣາ ໂປລີໄອໂຊໄຮຍາເນດ ໃຫ້ ສຶກສາເຣື່ອງວາມປລອດຄ໌ ຂໍ້ຄວາມວາງໃນການໃຊ້ງານ ຄວາມສວມໃສ່ອຸປະກອນປ້ອກັນຕາມຄຳແນະນຳທີ່ກຳນົດໄວ້</p>
	<p>หน้ากาก กัน สารเคมี</p>	<p>แว่นตา นิรภัย</p>	<p>ชุดพันสี</p>	<p>ถุงมือกัน สารเคมี</p>	<p>รองเท้า เซฟตี้</p>	



**ระวัง**

- ຂອງເລວແລະໄອຣະເຍໄວໄຟ
- ເປັນອັນຕຣາຍເມື່ອຄືນກິນ
- ເປັນພິຍເມື່ອຫາຍໃຈເຂົ້າໄປ (ໄອຣະເຍ)
- ຣະຄາຍເຄື່ອງຕໍ່ຜົວໜັງມາກ
- ຣະຄາຍເຄື່ອງຕໍ່ວາງດາວຢ່າງຮຸນແຮງ
- ເປັນອັນຕຣາຍຕໍ່ຣະບບປະສາທສ່ວນກາງ ແລະ ການຫາຍໃຈຕິດຈັດ ເມື່ອຮັບສັມຜັສເປັນເວລາເກນ ຫຼືຮັບສັມຜັສຊ້ຳ
- ເປັນພິຍຕໍ່ສິ່ງມີຊີວິດໃນນ້ຳ
- ເຄັບໃນຖານະທີ່ປິດສນິທ
- ເຄັບໃຫ້ຫ່າງຈາກວາມຮ້ອນ / ປະກາຍໄຟ / ເປລວໄຟ / ພື້ນຜົວທີ່ຮ້ອນ ຫ້າມສູບບຸຫຼື
- ປິດຖານະບຣຣຈຸໃຫ້ແນ່ນ
- ຫ້າມໃຫ້ສາຣາສັມຜັສດວງດາ ຜົວໜັງ ແລະ ເສື້ອຜ້າ
- ຫລີກເລີຍການຮ້ຳໄຫລສູ່ສິ່ງແວດລ້ອມ
- ສວມຄູ່ມືປ້ອກັນ / ສຸດປ້ອກັນ / ອຸປະກອນປ້ອກັນດວງດາ / ອຸປະກອນປ້ອກັນໜ້າ
- ຫາກຫາຍໃຈເຂົ້າໄປ : ຄ້າຫາຍໃຈລຳບາກ ໃຫ້ເຄື່ອນຍ້າຍຜູ້ປ່ວຍໄປສູ່ທີ່ມີອາກາສບຣິສຸທຸທ໌ ແລະ ໃນທຳທີ່ຫາຍໃຈສະດວກ
- ຫາກເຂົ້າດວງດາ : ລ້າງດ້ວຍນ້ຳເປັນເວລາຫລາຍໆນາທີ ໃຫ້ອອດຄອນ ແຫລກເລນສ໌ອອກ ຄ້າທຳໄດ້ງ່າຍ ໃຫ້ລ້າງດາຕໍ່ໄປ

**ສອບຄາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: ແຜນກບຣິກາຣເຕັກນິກ, ສ່ວນງານສື່ພັນສ່ວນຮອດຍນຕ໌ ບຣິຣິທ໌ ນິປປອນເປນຕ໌ (ປຣະເທສ໌ໄທຍ) ຈຳກັດ**

The Product is suitable strictly for professional use only. The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only.

Nippon Automotive System,  
Nippon Paints (Thailand) Co. Ltd.,  
101 MOO 3 SOI SUKSAWAT 76, SUKSAWAT  
ROAD, T. BANGCHAK, A. PRAPRADEANG,  
SAMUTPRAKAN 10130, BANGKOK, THAILAND