




Automotive System

แนกซ์ 2เค เอ็กซ์ตรา ไพน์พัทตี 869



ข้อมูลทางเทคนิค

Version 1, 04/2013

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

NAX 2K EXTRA FINE PUTTY 869 เป็นสีโป๊วชนิดโพลีเอสเตอร์ เนื้อละเอียด (สีโป๊วพลาสติกโพลีเอสเตอร์เรซินชนิดไม่อิ่มตัว) ใช้สำหรับโป๊วแต่งพื้นผิวเหล็กให้เรียบและสม่ำเสมอตลอดจนใช้ตกแต่งมุมขอบของชิ้นงานที่เป็นโลหะ เหมาะสมสำหรับซ่อมแซมรถยนต์ที่เป็นรอยบุบและไม่เรียบที่เกิดจากสาเหตุต่าง ๆ



คุณสมบัติของสี

- เนื้อละเอียด, แห้งเร็ว, จัดง่ายทั้งการขัดแห้งและขัดน้ำ, มีการยึดเกาะที่ดีเยี่ยม, โป๊วง่าย ไม่เกิดรอยตามด, ไม่ยุบตัวและการใช้งานง่ายในการตกแต่งพื้นผิว



การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวจะต้องแห้งและสะอาด ปราศจากฝุ่น คราบสนิมคราบไขมันและสิ่งสกปรกอื่น ๆ
- ขัดลอกฟิล์มสีเก่าด้วยกระดาษทรายแห้งเบอร์ 60 หรือ 80 และแต่งขอบด้วยเบอร์ 120-150 รอบ ๆ รอยซ่อมบนสีเก่าทำความสะอาดด้วย น้ำยาเน็กซ์ ซิลิโคน ออฟ#101


The Product is suitable strictly for professional use only. The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only.

Nippon Automotive System,
Nippon Paints (Thailand) Co. Ltd.,
101 MOO 3 SOI SUKSAWAT 76, SUKSAWAT
ROAD, T. BANGCHAK, A. PRAPRADEANG,
SAMUTPRAKAN 10130, BANGKOK, THAILAND



Automotive System

ແນກຊ໌ 2 ເອັກຊ໌ຕຣ໌າ ໄຟນ໌ພັດຕ໌869



ຂໍ້ມູນທາງເຕັກນິກ

Version 1, 04/2013

ແນະນຳການໃຊ້ງານ



ອັດຣາສ່ວນຜສມ ຜລິດຄັ້ງທ໌ໂດຍນຳຜນັກ

ແນັກຊ໌2K ເອັກຊ໌ຕຣ໌າ ໄຟນ໌ພັດຕ໌869 100ສ່ວນ

ແນັກຊ໌2K ເອັກຊ໌ຕຣ໌າ ໄຟນ໌ພັດຕ໌869 ສາຣ໌ດເຕັ້ນເນອ໌ຣ໌2-3ສ່ວນ

ການເຕຣຍມລ໌ ຄນສ໌ໂປ໌ວ໌ໃຫ້ເຂົ້າເປັນເນື້ອເດຍວກັນເປັນອ່າຍດ໌

ອາຍຸການໃຊ້ງານ 3-4ນາທ໌ທີ່ 30°C ຫລັງຜສມຕ້ວເຣັ່ງແຈັ່ງ

* ຫລັງຜສມຕ້ວເຣັ່ງແຈັ່ງ ຣະຍະເວລາການແຈັ່ງຕ້ວນີ້ຈະແປຣຜັນຕາມອຸຸນຫຼຸມື້ຜື່ງແລະ ປຣ໌ມານຂອງສາຣ໌ເຣັ່ງແຈັ່ງທີ່ໃຊ້ໃນການຜສມ

ການໃຊ້ງານ

ໝົດຂອງເກຣຍັງ ໃຊ້ເກຣຍັງໂປ໌ວ໌ສ໌ທີ່ທຳຈາກໂລຫະຫລືພລາສຕ໌ກ໌ກ໌ໄດ້

ການໂປ໌ວ໌ສ໌ ອ່າຍໂປ໌ວ໌ສ໌ໃຫ້ຜນາໃນຄຣາວເດຍ ໂດຍເຈພາະການໂປ໌ວ໌ຄຣັ່ງແກບນຜົວເລັກ໌ທີ່ທຳຄວາມສະອາດດ໌ແລ້ວ ຄວຣ໌ຣ໌ດສ໌໌ໃຫ້ເຣຍັບແລະບາງ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ການຍືດເກາະທີ່ດ໌ ຄວາມຜນາທີ່ຕ້ອງຄວຣ໌ເກດຈາກການໂປ໌ວ໌ທັບໃນຄຣັ່ງຕໍ່ ອ່າ ໂປ

ການຂັດຄຣະດາຍທຣາຍ ສາມາດຂັດຄຣະດາຍທຣາຍໄດ້ ຫລັງໂປ໌ວ໌ສ໌ປຣະມານ 15-20 ນາທ໌

- ຂໍ້ຄວຣ໌ຣະວັງ
1. ຄຣຸຸນາໃຊ້ແຕ່ສາຣ໌ເຣັ່ງແຈັ່ງແນັກຊ໌2ເອັກຊ໌ຕຣ໌າ ໄຟນ໌ພັດຕ໌869 ສາຣ໌ດເຕັ້ນເນອ໌ຣ໌ ເທ່ານັ້ນ ເພຣາະສາຣ໌ເຣັ່ງແຈັ່ງຍີ່ຫໍ່ອື່ນອາຈາກໃຫ້ການແຈັ່ງຕ້ວຂອງສ໌ໂປ໌ວ໌ຜົດປຣກຕ໌ແລະເກດປັບຸຫາໄດ້
 2. ຜສມສາຣ໌ເຣັ່ງແຈັ່ງໃນສັດສ່ວນທີູ່ກຕ້ອງເທ່ານັ້ນ ການເຕັມຫລືຫລືຍ໌ໂປ ລ້ວນເປັນສາເຫຸ່ໃຫ້ເກດປັບຸຫາທັງສິ້ນ
 3. ອ່າຍຜສມສ໌ໂປ໌ວ໌ແນັກຊ໌2 ເອັກຊ໌ຕຣ໌າ ໄຟນ໌ພັດຕ໌869 ກັບສ໌ໂປ໌ວ໌ສ໌ຫໍ່ອື່ນ ອ່າ
 4. ເປັນສາຣ໌ທີ່ຕິດໄຟໄດ້ ຄຣຸຸນາເກັບໃຫ້ຫ່າງຈາກປຣະກາຍໄຟ ແລະມື້ເດັກ


The Product is suitable strictly for professional use only. The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only.

Nippon Automotive System,
Nippon Paints (Thailand) Co. Ltd.,
101 MOO 3 SOI SUKSAWAT 76, SUKSAWAT
ROAD, T. BANGCHAK, A. PRAPRADEANG,
SAMUTPRAKAN 10130, BANGKOK, THAILAND



Automotive System

ແກ້ 2 ເຄ ເອິກ໌ ສ໌ ຕຣ໌ າ ໄຟນ໌ ພັດຕ໌ 869



ข้อมูลทางเทคนิค

Version 1, 04/2013

การจัดการด้านความปลอดภัย

						โปรดศึกษาเอกสารความปลอดภัย เพื่อดูรายละเอียดอันตรายและการป้องกันในการใช้งานผลิตภัณฑ์
	หน้ากากกันสารเคมี	แว่นตานิรภัย	ชุดกันสี	ถุงมือกันสารเคมี	รองเท้าเซฟตี้	



คำสำคัญ : ระวาง

- ของเหลวและไอระเหยไวไฟ (ประเภท 3)
- เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน และหายใจเข้าไป (ไอ ฝุ่น และละออง) (ประเภท 4)
- ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง (ประเภท 2A)
- มีข้อสงสัยว่า อาจเกิดความผิดปกติต่อพันธุกรรม (ประเภท 2)
- มีข้อสงสัยว่า อาจก่อให้เกิดมะเร็ง (ประเภท 2)
- มีข้อสงสัยว่า อาจเกิดอันตรายต่อการเจริญพันธุ์ หรือทารกในครรภ์ (ประเภท 2)
- อาจทำอันตรายต่อปอด ไต และตับ (ประเภท 2)
- อาจทำอันตรายต่อปอดและ ระบบประสาทส่วนกลางเมื่อรับสัมผัสเป็นเวลานาน หรือรับสัมผัสซ้ำ (ประเภท 2)
- เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ (ประเภท 3)

ข้อควรระวัง

- เก็บในภาชนะที่ปิดสนิท
- เก็บให้ห่างจากความร้อน / ประกายไฟ / เปลวไฟ / พื้นผิวที่ร้อน ห้ามสูบบุหรี่
- ปิดภาชนะบรรจุให้แน่น
- ห้ามให้สารสัมผัสดวงตา ผิวหนัง และ เสื้อผ้า
- หลีกเลี่ยงการรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม
- สวมถุงมือป้องกัน / ชุดป้องกัน / อุปกรณ์ป้องกันดวงตา / อุปกรณ์ป้องกันหน้า
- หากหายใจเข้าไป : ถ้ายาหายใจลำบาก ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปสู่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ และในทำที่หายใจสะดวก
- หากเข้าดวงตา : ล้างด้วยน้ำเป็นเวลาหลายๆนาที ให้ถอดคอนแทกเลนส์ออก ถ้าง่ายให้ล้างตาต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: แผนกบริการเทคนิค, ส่วนงานสีพื้นซ่อมรถยนต์ บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด

The Product is suitable strictly for professional use only. The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only.

Nippon Automotive System,
Nippon Paints (Thailand) Co. Ltd.,
101 MOO 3 SOI SUKSAWAT 76, SUKSAWAT
ROAD, T. BANGCHAK, A. PRAPRADEANG,
SAMUTPRAKAN 10130, BANGKOK, THAILAND